

Произведено ООО «Ремера»

remera

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д

+7(812)380-73-73

kanat@remera.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Канат с сердечником низкого растяжения

«Мангуст» А10,5мм

Партия №

art. MG48хП105

от « _____ »

2023 г

Показатели	Допуски по ТУ	Результат испытаний
Диаметр, мм	-	10,5
Разрывная нагрузка, кН(кгс)	≥22	29 (2960кгс)
Устойчивость в узле, 3мин, кН	>15	>15
Линейный вес, г/м	-	75
Вес оплетки, %	>34	42
Коэффициент узловязания	≤1,2	1
Сдвиг оплетки, мм	≤40	5
Удлинение (50-150кг), %	<5	2,5
Максимальная сила рывка, кН	<6	5,6
Число рывков	≥5	≥5
Оплетка	Полиэфир, 48пр	
Сердечник	Полиамид, параллельные	
Термообработка	+	
Метраж, м	±3%	
Вес нетто, кг		

Соответствует требованиям ТУ 32.30.15-017-87401176-2020

Соответствует требованиям ГОСТ EN 1891-2014, ТРТС 019/2011

Контроль качества _____

М.П.

Гарантийный срок хранения – 10 лет с момента изготовления